

## Indicatieve technische voorwaarden voor het verlenen van gastransportdiensten

1. Het gas dat wordt aangeboden voor transport moet aan de volgende hoedanigheden voldoen:
  - 1.1. de Wobbe-index ligt tussen 43,46 MJ/m<sup>3</sup> en 44,41 MJ/m<sup>3</sup>
  - 1.2. de gehalten van de volgende stoffen zijn niet hoger dan de genoemde molpercentages:
    - aromatische koolwaterstoffen 1,0%
    - zuurstof 0,50%
  - 1.3. de gehalten van de volgende stoffen zijn niet hoger dan de genoemde gewichtshoeveelheden (vóór odorisatie):
    - totaal zwavel 45 mg/m<sup>3</sup>(0)
    - anorganisch gebonden zwavel 5,0 mg/m<sup>3</sup>(0)
    - zwavel gebonden in mercaptanen 10,0 mg/m<sup>3</sup>(0)
2. In individuele gevallen kan het gastransportbedrijf/netbeheerder nadere eisen stellen aan bepaalde componenten in het gas. Het gastransportbedrijf/netbeheerder zal hierbij als uitgangspunten hanteren dat:
  - de integriteit van het desbetreffende gastransportnet, en de eventuele achterliggende gastransportnetten, niet in gevaar mag komen door het in te voeden gas;
  - het goed en veilig functioneren van installaties en toestellen van afnemers of invoeders, aangesloten op het desbetreffende gastransportnet of eventuele achterliggende gastransportnetten, geen hinder mag ondervinden van het in te voeden gas.
3. Het gas dient voldoende ruikbaar te zijn. Op de plaats van levering dient daartoe het gehalte aan tetrahydrothiofeen (THT) minimaal 10,0 mg/m<sup>3</sup>(0) te bedragen. Het toegepaste odorant zal ten minste voor 98% uit THT bestaan.
4. Het gas dient technisch vrij van vloeibare en/of vaste substantie te zijn, zoals condensaat, methanol, water, olie, odorant en stof.
5. Het gastransportbedrijf/netbeheerder bepaalt de druk waarbij het gas wordt ingevoerd.
6. De temperatuur van het gas ter plaatse van het overdrachtpunt is niet hoger dan 15 graden Celsius.
7. Gastransportbedrijf/netbeheerder en de netgebruiker maken onderling afspraken over de wijze waarop de in 1 tot en met 3 genoemde gaskwaliteit wordt vastgesteld.
8. De netgebruiker maakt tenminste 5 werkdagen van te voren bekend wanneer hij voornemens is een invoedingsinstallatie in onderhoud te nemen, dan wel deze om andere redenen buiten bedrijf te stellen, dan wel wanneer de invoeding van gas om andere redenen gepland zal worden

onderbroken. Uitvoering van deze voornemens zal eerst geschieden na instemming van het gastransportbedrijf/netbeheerder.

9. In geval van koppeling tussen twee gastransportnetten bepalen beide betrokken gastransportbedrijven/netbeheerders of er transportbeperkingen te verwachten zijn.
10. De gastransportbedrijven/netbeheerders maken onderling afspraken over eventuele wederzijdse ondersteuning bij optredende transportproblemen